

Principe :

Pailleuse compacte à simple turbine, deux rouleaux démêleurs inversables, goulotte à gauche à réglage de hauteur de projection électrique.

La petite taille et la légèreté de la pailleuse UNO permet de l'utiliser sur des petits engins et dans des espaces exigus.

Les plis de la botte carrée ne peuvent pas passer dans la petite ouverture de la turbine. La paille doit être travaillée par les démêleurs pour entrer.

Cela diminue la puissance nécessaire pour faire monter la paille. Il y a moins de flux d'air nécessaire et moins de puissance demandée pour projeter la paille. Cette pailleuse peut donc projeter dans les aires paillées (jusqu'à 9 m selon la paille et la puissance) et dans les logettes car il y a un volume d'air très contenu.

Pailleuse UNO : Pour les valets de ferme articulés (25 cv mini), les chargeurs compacts rigides et les tracteurs chargeurs à partir de 40 cv.



**SIMPLE
SOLIDE
EFFICACE**

Votre concessionnaire :

JURACCESSOIRE

3 Rue du Prélôt, 25800 - VALDAHON, France

Tel : 03.81.59.27.67

ogimat@ogimat.com

www.juraccessoire.com

VERSION	UNO
Largeur hors tout	125 cm
Longueur hors tout (sens d'avancement) avec accroche (selon accroche).	225 cm
Hauteur hors tout (du sol au haut de la goulotte)	120 cm
Longueur intérieure de chargement	160 cm
Largeur intérieure de l'espace de chargement	102 cm
Diamètre des 2 rouleaux démêleurs	34 et 43 cm
Poids total à vide avec accroche euro	480 kg
Botte carrée uniquement	1/3 ou 1/2 botte carrée (mise sur le côté)
Puissance nécessaire minimum	25 cv (nous conseillons à partir de 35 cv)
Débit hydraulique nécessaire	35 l/min minimum
Poids mini du porteur (valet, tracteur, ...)	1 600 kg minimum
Accroche standard	Euro
Autres accroches possibles : MX, Thaler, Weideman, Schaeffer, Manitou, CAT, Giant, Kubota, Merlo, SMS, Bobcat, ...)	Oui option
Alimentation hydraulique et électrique nécessaire en standard	1 double effet, 1 drain (retour libre 1/2 ou 3/8), 1 ligne élec 25 Amp
Goulotte orientable	Non disponible
Goulotte relevable électriquement	Inclus
2 rotors de démêlage	Inclus
Boitier simple de commande électrique de la goulotte	Inclus
Distance de projection (selon paille, débit et pression hydraulique, hauteur de levée...)	1 à 9m. (6 à 7m avec 38cv et paille de blé normale sans problème)
Couleur Standard	Gris et Orange



Votre concessionnaire :

Points Forts :

Compacte, légère, simple, utilisable avec des petits engins, utilisable en logette et aire paillée, bonne visibilité avant, facile à atteler.