

# LAME A NEIGE

## ETRAVE



- Principe :**
- Pour déneigement route, ville, village, parking.
  - Étrave hydraulique à attaque caoutchouc.
  - Pliage en V pour travail sur parkings, pattes d'oie, ruelles étroites.
  - Pliage en type lame biaise pour travail sur route.
  - Pliage en étrave pour ouverture de route très enneigées.



**SIMPLE  
SOLIDE  
EFFICACE**

Votre concessionnaire :

**Points Forts :**

**JURACCESSOIRE**

3 Rue du Prélôt, 25800 - VALDAHON, France

Tel : 03.81.59.27.67

ogimat@ogimat.com

www.juraccessoire.com

# LAME A NEIGE ETRAVE



<b>LAME NEIGE ETRAVE</b>	<b>3,20 m</b>	<b>3,60 m</b>	<b>4 m</b>
Largeur hors tout à plat	3,20 m	3,60 m	4 m
Largeur orientée à plat	2,72 m	3,06 m	3,40 m
Largeur au plus étroit	2,60 m	2,95 m	3,30 m
Hauteur hors tout	Extrémité du volet : 1,55 m		
Poids à vide (selon type d'attelage)	930 kg	1 010 kg	1 100 kg
Puissance nécessaire minimum (selon neige)	100 cv		
Puissance nécessaire maximum (selon neige)	380 cv		
Châssis	Lame caissonnée		
Caoutchouc	5 cm renforcé dur		
Tête (au choix)	Tête caissonnée		
Centre de gravité	92 cm de l'attelage		
Oscillation maxi	20°		
Angle intérieur du V	90°		
Alimentation hydraulique nécessaire en version Télescopique, chargeuse ou tracteur avec sélecteur de fonction	1 double effet mini et 1 retour libre (3 tuyaux) + 1 ligne électrique		
Alimentation hydraulique nécessaire en version tracteur agricole à relevage avant	2 doubles effets et un retour libre (5 tuyaux)		
Alimentation hydraulique nécessaire en version tracteur agricole avec plaque setra	3 doubles effets et un retour libre (7 tuyaux)		
Couleur Standard	Orange		