

# LAME A NEIGE PLIANTE



**Principe :** Pour déneigement route, ville, village, parking.  
Lame braise, pliante à orientation hydraulique.  
Pliage avant pour travail sur parkings, pattes d'oie, ruelles étroites.  
Possibilité Bi-raclage.  
Breveté par OGIMAT.



## Points Forts :

Conduite simple. Suivit du terrain efficace en lame braise.  
Pas d'usure de pointe. Pas de choc violent (pas de pointe).  
Gain de temps de 20 à 50% en parking.  
Étroitesse replié complètement.  
Fabrication artisanale, 100% Franc-comtoise, sur mesure.

Votre concessionnaire :

JURACCESSOIRE

3 Rue du Prélôt, 25800 - VALDAHON, France

Tel : 03.81.59.27.67

ogimat@ogimat.com

www.juraccessoire.com

# LAME A NEIGE PLIANTE



LAME NEIGE PLIANTE	Largeur 3 m	Largeur 3,40 m
Largeur hors tout à plat	3,40 m	
Largeur orientée à plat	2,90 m	
Largeur au plus étroit	2,65 m	
Hauteur hors tout	Sans bi-raclage : 1,15 m Avec bi-raclage : 1,35 m	
Poids à vide (selon type d'attelage)	680 kg sans bi-raclage / 860 kg avec bi-raclage	
Puissance nécessaire minimum (selon neige)	90 cv	
Puissance nécessaire maximum (selon neige)	300 cv	
Châssis	Lame caissonnée	
Caoutchouc	5 cm renforcé	
Tête (au choix)	Tête caissonnée	
Alimentation hydraulique nécessaire en version Télescopique ou chargeuse	1 double effet mini (2 tuyaux)	
Alimentation hydraulique nécessaire en version tracteur agricole à relevage avant	2 doubles effets et un retour libre (5 tuyaux)	
Alimentation hydraulique nécessaire en version tracteur agricole avec plaque setra	3 doubles effets et un retour libre (7 tuyaux)	
Couleur Standard	Orange	
Autres couleurs	Possible en Option	